



## BANDKURVOR



<b>Profilutförande</b>	Stål och rostfritt stål
<b>Storlek</b>	Bandbredd upp till 600 mm. Möjlighet att skarva ihop sektioner för längre banor.
<b>Vinkel</b>	Fast vinkel 0-180 grader
<b>Drivstation</b>	Växelmotorer, sidmonterad
<b>Hastighet</b>	0,5 – 50 m/min
<b>Belastning</b>	Max 50 kg/meter
<b>Benstativ</b>	Stålkonstruktion. Justerbart i höjd/vinkel
<b>Sidokanter</b>	Höjd 50-500 mm.
<b>Utförande</b>	Aluminium, galvad plåt, RF m.m.
<b>Bandtyper</b>	Plastmodulband, stålmodulband.
<b>Elkomponenter</b>	Motorskydd, säkerhetsbrytare, givare, pulsgivare, tid/takt, PLC-lösningar, (tillval efter behov)
<b>Anv. områden</b>	All tänkbar industri. Vi har en lösning för varje applikation
<b>Special</b>	Vi kan leverera helt efter önskemål när det gäller längd samt bredd. Trattar, separatorer, huvar m.m.
<b>Övrigt</b>	Pulverlackeras efter önskad RAL-kulör

