




## SPIRALTRANSPORTÖR



Spiraltransportören är konstruerad för transport av lätt- till medeltungt samt ömtåligt gods, både löst och förpackade. Behöver man kapacitet för ackumulering är det möjligt att koppla ihop två torn för transport av produkten uppåt och nedåt.

Passar där golvutrymmet är begränsat men behovet av att kunna jobba med stora volymer på ett smidigt och effektivt finns. Spiraltransportören är lätt att anpassa efter lokalens möjligheter genom höjdnivåer samt på bredden.

<b>Profilutförande</b>	Svetsad stålkonstruktion alt. aluminiumkonstruktion
<b>Storlek</b>	Beroende på utrymmet
<b>Bandbredd</b>	250 mm - 600 mm
<b>Vinkel</b>	5-12 grader
<b>Stigning</b>	Anpassningsbart beroende på varv/meter
<b>Bandtyper</b>	Plastmodulband
<b>Anv. områden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frysningen av livsmedel i frysrum</li><li>• För packningsmaskiner som buffert vid stopp i förpackningsmaskin</li><li>• Svalbana av bröd i bageri</li><li>• Fyllning av karusellvåg</li></ul>
<b>Övrigt</b>	Vid val av stålkonstruktion så pulverlackerar vi efter önskad RAL-kulör

# BOFAB